



MINI DUMPER 3STH-2S5



CARACTERÍSTICAS	MEDIDAS
A - COMPRIMENTO TOTAL	3926 MM
C - DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	1950 MM
D - DISTÂNCIA MÍNIMA AO SOLO	206 MM
E - LARGURA TOTAL	1650 MM
F - LARGURA DE SAÍDA	1654 MM
G - LARGURA DA VIA	1360 MM
I - ALTURA ATÉ AO REBORDO DIANTEIRO DA BALDE (NÃO INCLINADA)	1467 MM
H - ALTURA DO LÁBIO DIANTEIRO DO CONTENTOR (INCLINADO)	856 MM
J - ALTURA DA CARGA	1567 MM
K - ALTURA SOBRE O CONTENTOR (INCLINADO)	2860 MM
L - ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DA BALDE	67°
M - DISTÂNCIA DE DESCARGA À FRENTE	548 MM
N - ALTURA ATÉ AO TOPO DO ROPS	3016 MM
O - ALTURA ATÉ AO TOPO DO ROPS	1857 MM
DISTÂNCIA DE DESCARGA LATERAL	319 MM
RAIO DE VIRAGEM PARA O EXTERIOR DO CONTENTOR	4573 MM
RAIO DE VIRAGEM PARA O EXTERIOR DOS PNEUS	4464 MM
ÂNGULO DE DIREÇÃO	30°
OSCILAÇÃO	10,5°
PESO OPERACIONAL	2390 KG
CAPACIDADE DE CARGA	3000 KG

